

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej dz nr.556 w Olszynie w km 0+000-0+045</b>					
1		<b>D-05.00.00. - NAWIERZCHNIE</b>			
1.1		<b>D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>			
1	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0308-01	(warstwa wiążąca) ze skropieniem. 45x3.5=157,5+ zjazd 20 m2+skrzyzowanie 60m2			
1		237.5	m <sup>2</sup>	237.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.500</b>
2	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0309-01	(warstwa ścieralna) 45x3.5=157,5+ zjazd 20 m2+skrzyzowanie 60m2			
1		237.5	m <sup>2</sup>	237.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>237.500</b>
1.2		<b>POBOCZE</b>			
3	KNNR 6	Utwardzenie poboczy z kruszyw łamanych gr. 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0113-04	Krotność = 0.87			
2		22.5	m <sup>2</sup>	22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>